

HIDROLAVADORAS



Equipo de Agua Fría

Accionamiento Eléctrico

Línea PB

Pesada

TIPO DE SERVICIO

USO CONTINUO, INDUSTRIAL PESADO

UTILIZACIÓN

Máquina simple, gran poder de chorro y cómoda de transportar.

Su simpleza constructiva simplifica el mantenimiento.



Características Constructivas

BASE METÁLICA

Para colocación sobre piso ó ménsula a pared. Recubrimiento superficial: pintura anticorrosiva sobre base fosfatizada (opcional galvanizada).

VENTAJA COMPARATIVA: AGUANTA EL MAL TRATO, COMUN EN ESTOS EQUIPOS

BOMBA DE AGUA A ALTA PRESIÓN

Tipo Triplex - PISTONES CERÁMICOS, cabezal de bronce, resistente a productos químicos agresivos, válvulas de admisión y expulsión de acero inoxidable, cigüeñal forjado.

VENTAJA COMPARATIVA: BAJAS REVOLUCIONES: LE OTORGAN MAYOR VIDA ÚTIL

VÁLVULA DE MÁXIMA PRESIÓN

(seguridad y by-pass) regulable.

ACCIONAMIENTO

Motor eléctrico normalizado blindado 100% (IP44)

VENTAJA COMPARATIVA: ACEPTAN CHORRO DE AGUA EN CUALQUIER SENTIDO - FACILIDAD DE REEMPLAZO EN CASO DE AVERIAS

PISTOLA

Para comando automático a distancia del equipo con empuñadura atérmica y traba de seguridad.

LANZA

Con empuñadura atérmica.

TOBERA

De chorro 25° (tipo abanico).

MANGUERA

De alta presión con mallas de acero, terminales de acople para prolongación y manguito de protección en los extremos para evitar rotura por quiebre. Longitud 10 m.