

HIDROLAVADORAS

Equipo de Agua Fría

Accionamiento Eléctrico

Línea FC

Pesada

pasac

TIPO DE SERVICIO

USO CONTINUO, INDUSTRIAL PESADO

UTILIZACIÓN

Por ser móvil sobre ruedas es el adecuado donde la máquina deba trasladarse hacia el elemento a limpiar.



Características Constructivas

CHASIS

De acero reforzado. Recubrimiento con pintura anticorrosiva sobre base fosfatizada (opcional galvanizado).

VENTAJA COMPARATIVA: AGUANTA EL MAL TRATO, COMUN EN ESTOS EQUIPOS

CAPUCHA DE PRFV

Reforzada, de apertura total, autoportante, con color incorporado.

VENTAJA COMPARATIVA: MUY RESISTENTE E INDEFORMABLE AL PASO DEL TIEMPO

DESPLAZAMIENTO

El equipo es portátil sobre ruedas.

VENTAJA COMPARATIVA: RODADO ADECUADO PARA PISOS IRREGULARES

BOMBA DE AGUA DE ALTA PRESIÓN

Tipo Tiplax - PISTONES CERAMICOS cabezal de bronce (resistente a uso de productos químicos agresivos) válvulas de admisión y expulsión de acero inoxidable, cigüeñal forjado.

VENTAJA COMPARATIVA: BAJAS REVOLUCIONES - MAYOR VIDA ÚTIL

VÁLVULA DE MÁXIMA PRESIÓN

(seguridad y by-pass) regulable

ACCIONAMIENTO

Motor eléctrico normalizado blindado 100% (IP44)

VENTAJA COMPARATIVA: ACEPTAN CHORRO DE AGUA EN CUALQUIER SENTIDO - FACILIDAD DE REPLAZO EN CASO DE AVERIAS

DETERGENTE

Dosificador de productos químicos.

INTERRUPTOR

Eléctrico para comando motor.

CABLE

De alimentación trifásica aislamiento 1000 Volt.

MANÓMETRO

Para presión de agua, de escala amplia, reforzado.

VENTAJA COMPARATIVA: EN BAÑO DE GLICERINA PARA EVITAR ROTURA POR VIBRACIONES

PISTOLA

Para comando automático a distancia del equipo, con empuñadura atérmica.

LANZA

Con empuñadura atérmica.

TOBERA

De chorro tipo abanico (limpieza de superficies) Angulo 25°.

MANGUERA

De alta presión con mallas de acero, terminales de acople para prolongación y manguito de protección en los extremos para evitar rotura por quiebre. Longitud 10 m.