

# HIDROLAVADORAS



Equipo de Agua Fría  
Accionamiento Eléctrico

**Línea FC**  
Semi Pesada

## TIPO DE SERVICIO

USO CONTINUO, INDUSTRIAL SEMI PESADO

## UTILIZACIÓN

Por ser móvil sobre ruedas es el adecuado donde la máquina deba trasladarse hacia el elemento a limpiar.



## Características Constructivas

### CHASIS

De acero reforzado. Recubrimiento con pintura anticorrosiva sobre base fosfatizada (opcional galvanizado).

**VENTAJA COMPARATIVA:** AGUANTA EL MAL TRATO, COMUN EN ESTOS EQUIPOS

### CAPUCHA DE PRFV

Reforzada, de apertura total, autoportante, con color incorporado.

**VENTAJA COMPARATIVA:** MUY RESISTENTE E INDEFORMABLE AL PASO DEL TIEMPO

### DESPLAZAMIENTO

El equipo es portátil sobre ruedas.

**VENTAJA COMPARATIVA:** RODADO ADECUADO PARA PISOS IRREGULARES

### BOMBA DE AGUA DE ALTA PRESIÓN

Tipo Tiplax - PISTONES CERAMICOS cabezal de bronce (resistente a uso de productos químicos agresivos) válvulas de admisión y expulsión de acero inoxidable, cigüeñal forjado.

**VENTAJA COMPARATIVA:** BAJAS REVOLUCIONES - MAYOR VIDA ÚTIL

### VÁLVULA DE MÁXIMA PRESIÓN

(seguridad y by-pass) regulable

### ACCIONAMIENTO

Motor eléctrico normalizado blindado 100% (IP44)

**VENTAJA COMPARATIVA:** ACEPTAN CHORRO DE AGUA EN CUALQUIER SENTIDO - FACILIDAD DE REPLAZO EN CASO DE AVERIAS

### DETERGENTE

Dosificador de productos químicos.

### INTERRUPTOR

Eléctrico para comando motor.

### CABLE

De alimentación trifásica aislamiento 1000 Volt.

### MANÓMETRO

Para presión de agua, de escala amplia, reforzado.

**VENTAJA COMPARATIVA:** EN BAÑO DE GLICERINA PARA EVITAR ROTURA POR VIBRACIONES

### PISTOLA

Para comando automático a distancia del equipo, con empuñadura atérmica.

**LANZA**

Con empuñadura atérmica.

**TOBERA**

De chorro tipo abanico (limpieza de superficies) Angulo 25°.

**MANGUERA**

De alta presión con mallas de acero, terminales de acople para prolongación y manguito de protección en los extremos para evitar rotura por quiebre. Longitud 10 m.